

#2730

2025-04

OVR

Omezovací ventily tlaku

- Ochrana manometrů proti přetížení.
- Rozsahy od 40 kPa do 60 MPa.
- Maximální přetlak 40 MPa (resp. 100 MPa).
- Maximální pracovní teplota 80 °C.
- Procesní připojení G1/2".
- Materiál těla a pístu 1.4571.
- Materiál O-kroužku FPM.
- Nastavení pomocí šroubu.



Objednací tabulka

Omezovací ventil tlaku

Obj. kód	Rozsah	Jmenovitý tlak	Procesní připojení
OVR-1	40 až 250 kPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-2	200 až 600 kPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-3	0,5 až 2,5 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-4	2 až 6 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-5	5 až 25 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-6	24 až 40 MPa	PN 1000	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
OVR-7	40 až 60 MPa	PN 1000	G1/2" EN 837-1 / G1/2"

Příklad objednávky:

OVR-1