

Portaflow 222 / 333

Příložený ultrazvukový průtokoměr

- Nový systém měření průtoku křížovou korelací.
- Provedení pro měření průtoku i tepla.
- Snadná instalace bez nutnosti zásahu do potrubí.
- Rozsah průtoku 0,1 až 20 m/s.
- Vnější průměr potrubí 15 až 2000 mm.
- Přesnost $\pm 0,5\%$ až $\pm 3\%$ dle velikosti potrubí.
- Zobrazovací jednotka s grafickým displejem 240x64 px a 16 klávesami.
- Stupeň krytí snímačů IP 54 (volitelně IP 68).
- Napájení 110 až 240 VAC + zabudovaný akumulátor až pro 14 h provozu.
- Rozsah teploty -20 až +135 °C (vysokoteplotní provedení až 200 °C).
- Funkce dataloggeru (pouze Portaflow 333).



Objednací tabulka

Ultrazvukový příložený měřič průtoku Portaflow 222 bez funkce dataloggeru					ZVOLTE TYP
Typ	Typ snímače	Pro potrubí	Rozsah teploty	Stupeň krytí	Vodící lišty
MC770-6004	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC770-6004M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC770-6004IP68	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC770-6004IP68M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC770-6006	B	50 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC770-6006M	B	50 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC770-6006IP68	B	50 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC770-6006IP68M	B	50 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC770-6008	A + B	13 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC770-6008M	A + B	13 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC770-6008IP68	A + B	13 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC770-6008IP68M	A + B	13 až 1000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické

Ultrazvukový příložený měřič průtoku Portaflow 333 s funkcí dataloggeru

ZVOLTE TYP

Typ	Typ snímače	Pro potrubí	Rozsah teploty	Stupeň krytí	Vodící lišty
MC780-6014	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6014M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6014HT	A	13 až 115 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6014HTM	A	13 až 115 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6014IP68	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6014IP68M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC780-6016	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6016M	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6016HT	B	50 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6016HTM	B	50 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6016IP68	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6016IP68M	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC780-6018	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6018M	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6018HT	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6018HTM	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6018IP68	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6018IP68M	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické

Ultrazvukový příložený měřič průtoku a tepla Portaflow 333 s funkcí dataloggeru

ZVOLTE TYP

Typ	Typ snímače	Pro potrubí	Rozsah teploty	Stupeň krytí	Vodící lišty
MC780-6004	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6004M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6004HT	A	13 až 115 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6004HTM	A	13 až 115 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6004IP68	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6004IP68M	A	13 až 115 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC780-6006	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6006M	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6006HT	B	50 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6006HTM	B	50 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6006IP68	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6006IP68M	B	50 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické
MC780-6008	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	s páskami
MC780-6008M	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 54	magnetické
MC780-6008HT	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	s páskami
MC780-6008HTM	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +200 °C	IP 54	magnetické
MC780-6008IP68	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	s páskami
MC780-6008IP68M	A + B	13 až 2000 mm	-20 až +135 °C	IP 68	magnetické

Volitelné příslušenství

Typ	Popis
MC560-0001	TM 8812 Ultrazvukový měřič tloušťky stěny potrubí (rozsah 1,5 až 200 mm)

Příklad objednávky:
MC780-6006