

D2418L

Ponorná sonda PTFE k měření výšky hladiny

- Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí.
- Rozsah od 10 kPa do 300 kPa (1 až 30 m vodního sloupce).
- Přesnost 1 %, 0,5 % nebo 0,25 %.
- Průměr sondy 46 mm.
- Keramická oddělovací membrána pro korozivní média.
- Plastové tělo (PTFE) s těsněním Viton (FKM).
- Snadné čištění oddělovací membrány.
- Kompenzace vlivu atmosférického tlaku.
- Stupeň krytí IP 68.



Objednací tabulka

Ponorná sonda PTFE k měření výšky hladiny		D2418 ① ② ③ ④ ⑤
Rozsah		D2418 ① ② ③ ④ ⑤
1. kód	Rozsah	Přetžitelnost
L110	0 až 1,0 m H ₂ O (0 až 9,807 kPa)	30 kPa
L116	0 až 1,6 m H ₂ O (0 až 15,691 kPa)	30 kPa
L125	0 až 2,5 m H ₂ O (0 až 24,517 kPa)	50 kPa
L140	0 až 4,0 m H ₂ O (0 až 39,227 kPa)	100 kPa
L160	0 až 6,0 m H ₂ O (0 až 58,84 kPa)	150 kPa
L210	0 až 10 m H ₂ O (0 až 98,07 kPa)	150 kPa
L216	0 až 16 m H ₂ O (0 až 156,91 kPa)	240 kPa
L225	0 až 25 m H ₂ O (0 až 245,17 kPa)	380 kPa
L999	jiný rozsah	
Těsnění		D2418 ① ② ③ ④ ⑤
2. kód	Těsnění	
1	Viton (FKM)	
9	jiné	
Přesnost		D2418 ① ② ③ ④ ⑤
3. kód	Přesnost	
P10	1 %	
P05	0,5 %	
P02	0,25 % (pro rozsahy min. 4 m H ₂ O)	
P99	jiná	

Výstupní signál D2418 ① ② ③ ④ ⑤

4. kód	Výstupní signál
CR1	4 až 20 mA / 2-vodič.
VR1	0 až 10 V / 3-vodič.

Délka kabelu D2418 ① ② ③ ④ ⑤

5. kód	Délka kabelu
KN4(____)	uvedte délku v m

Volitelné příslušenství a provedení D2418 ① ② ③ ④ ⑤ ...

Kód	Popis
KTL	kalibrační list

Příklad objednávky:
D2418 ① ② ③ ④ ⑤
 ↓
D2418 L116 1 P10 CR1 KN4(10 m) KTL

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ